

گروه خودروسازی ره نیاز ایستا

جدول سرویس های دوره ای کلیه خودروهای هیبریدی تحت پوشش (میزان کارکرد به هزار کیلومتر)

افزودن: A(ADD) تعویض: R(Replace) بررسی: O(Observe)

توضیحات	۳۶	۳۳	۳۰	۲۷	۲۴	۲۱	۱۸	۱۵	۱۲	۹	۶	۳	(حداکثر ۶ ماه از شروع گارانتی)	فواصل زمانی حدودی سرویس (سرویس اولیه)	اطلاعات سرویس	
	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	۱-۲	کارکرد خودرو (×۱۰۰۰ Km)		
بعد از کارکرد ۶۰ هزار کیلوگتر، سرویس های دوره ای به ترتیب تکرار می شوند.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	الزامی	روغن موتور	
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	O	الزامی	فیلتر روغن موتور	
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	O	الزامی	فیلتر هوای موتور	
	R		R		R		R		R		R		O	الزامی	فیلتر کابین	
	R		O		R		O		R		O		O	الزامی	فیلتر باتری هیبرید	
	O	O	O	O	R	O	O	O	O	O	O	O	O	O	الزامی	مایع خنک کننده موتور
	O	O	O	O	R	O	O	O	O	O	O	O	O	O	الزامی	مایع خنک کننده یونیت کنترل قدرت (*)
	R						R								الزامی	شمع موتور
	O				R					O			O	O	الزامی	روغن ترمز
	R						R								الزامی	فیلتر بنزین (داخل باک)
	R		R		R		R		R		R				الزامی	فیلتر بنزین (خارج از باک) در صورت وجود
	O					R				O					الزامی	روغن گیربکس اتوماتیک (تمامی مدل ها)
						R			O						الزامی	فیلتر روغن گیربکس (در صورت تجهیز)
	R					O				O				O	الزامی	تسمه موتور و کولر
O					O				O					توصیه شده	بالانس و جابجایی تایرها	
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	توصیه شده	بررسی الکترونیکی با دستگاه عیب یاب	
	O				O				O				O	توصیه شده	چک سیستم فرمان (متعلقات و اتصالات)	
	O				O				O				O	توصیه شده	چک سیستم تعلیق جلو و عقب	

گروه خودروسازی ره نیاز ایستا

	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	توصیه شده	متعلقات و اتصالات	
	O		O		O		O		O		O	O	O	توصیه شده	چک / تنظیم زوایای فرمان	
	O		O		O		O		O		O	O	O	توصیه شده	چک باتری ۱۲۷	
	O		O		O		O		O		O	O	O	توصیه شده	چک باتری هیبرید با دستگاه	
	O		O		O		O		O		O	O	O	توصیه شده	چک لاستیک ها و اتصالات چرخ ، کالیپر، دیسک و لنت ترمز	
	O		O		O		O		O		O	O		توصیه شده	چک سیستم تهویه مطبوع، کمپرسور، (گاز و روغن)	
	O		O		O		O		O		O	O	O	توصیه شده	چک سیستم ترمز، اتصالات، لوله ها و شیلنگ ها	
	O		O		O		O		O		O	O	O	توصیه شده	چک سیستم سوخت رسانی، اتصالات، لوله ها و شیلنگ ها	
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	توصیه شده	مکمل سوخت	
	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O/A	O	توصیه شده	مایع شیشه شوی
	R	O	O	O	R	O	O	O	R	O	O	O		توصیه شده	تیغه برف پاک کن (جلو و عقب)	
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	توصیه شده	سیستم های روشنایی	
	O		O		O		O		O		O			توصیه شده	سیستم کنترل بخارات بنزین و کنیستر	
	O				O				O				O	توصیه شده	چک اگزوز و سیستم کنترل گازهای خروجی	

گروه خودروسازی ره نیاز ایستا

(*) در صورت (SI-OAT) می بایست در هر ۳۰ هزار کیلومتر بررسی و هر ۶۰ هزار تعویض گردد.

نکات قابل توجه :

۱. جهت کنترل و حفظ عملکرد مطلوب خودرو و همچنین عدم ابطال گارانتی خودرو، انجام سرویس اولیه در فواصل ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر یا تا ۶ ماه از تاریخ فعال شدن گارانتی خودرو (هر کدام که زودتر فرا برسد) الزامی می باشد.
۲. جهت حفظ کیفیت و اطمینان از عملکرد فنی مناسب کلیه قسمتهای خودرو و نیز عدم ابطال گارانتی ارزشمند خودرو، انجام کلیه سرویس های دوره ای و رعایت منظم فاصله بین سرویس ها هر ۵۰۰۰ کیلومتر (± ۵۰۰) یا حداکثر ۱ سال از تاریخ آخرین سرویس (هر کدام زودتر فرا برسد) الزامی می باشد.
۳. برای خودروهای خواب و دارای کارکرد کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر یا حداکثر ۱ سال از زمان تحویل خودرو به اولین مالک، انجام سرویس ۱۰۰۰ یا ۱ سال استاندارد خودرو (شامل تعویض روغن موتور، فیلتر روغن موتور و فیلتر هوای موتور) الزامیست.
۴. عدد اکتان مناسب برای سوخت بنزین مصرفی کلیه خودروهای دارای موتور توربوشارژ، عدد اکتان ۹۱ به بالا و برای خودروهای دارای موتور تنفس طبیعی، عدد اکتان ۸۷ به بالا می باشد. عدم رعایت این موضوع و استفاده از بنزین بی کیفیت، باعث ایجاد آسیب جدی در موتور خودرو خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بنزین با کیفیت، از رانندگی پرشتاب و تحت فشار بالا اکیداً خودداری نموده و استفاده از مکمل سوخت توصیه شده توسط شرکت (به میزان مناسب) مجاز می باشد.
۵. برای خودروهای تحت پوشش گروه خودروسازی ره نیاز ایستا، استفاده از روغن ها، سیالات و مکمل های مورد تایید این شرکت الزامی می باشد.